

Towot maszynowy

Uniwersalny smar, stworzony z myślą o ochronie i smarowaniu elementów mechanicznych w wymagających warunkach. Minimalizuje tarcie, redukuje zużycie i zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją oraz wypłukiwaniem wodą. Jego zaawansowana formuła gwarantuje skuteczność w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i warsztatowych.

Cechy produktu:

- ✓ wszechstronność zastosowań,
- ✓ ochrona przed korozją i zużyciem,
- ✓ odporność na temperatury i obciążenia,
- ✓ łatwa aplikacja.

Zastosowanie:

- ✓ łożyska toczne i ślizgowe,
- ✓ prowadnice linowe,
- ✓ suwnice,
- ✓ przeguby, wrzeciona, ślimacznice,
- ✓ połączenia gwintowe w sworznich.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Brunatno-brązowa pasta
Zapach	Charakterystyczny, olejowy
Gęstość w 20°C	~0,9 g/cm ³
Temperatura pracy	-30 do 140°C
Temperatura kroplenia	268°C
Penetracja po ugniataniu w 25°C	280 1/10 mm
Rozpuszczalność w wodzie	Nie rozpuszcza się
Własności smarne; Obciążenie zespawania	245 daN
Okres przydatności	3 lata



Kompatybilność:

Towot maszynowy jest kompatybilny z większością materiałów stosowanych w przemyśle, takich jak metale i tworzywa sztuczne. Jego odporność na wilgoć i trudne warunki środowiskowe pozwala na wszechstronne zastosowanie w różnych branżach.

Metody aplikacji**Wyciskarka**

Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Otwórz wyciskarkę i nanieś odpowiednią ilość smaru bezpośrednio na smarowany element, taki jak łożysko, przegub lub prowadnica. Precyzyjny aplikator umożliwia łatwe dozowanie nawet w trudno dostępnych miejscach. Po aplikacji zamknij wyciskarkę, aby zapobiec wysychaniu produktu. Regularnie sprawdzaj stan smaru na smarowanych elementach i uzupełniaj w razie potrzeby.

Opakowanie**Wyciskarka**

60 ml (ART.AGT-078) – 6 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym.

Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym, suchym miejscu, unikać bezpośredniego nasłonecznienia i mrozu. Nieużywane opakowanie trzymać szczelnie zamknięte.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.