KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

WIKO® SUPER GLUE GEL



KLEJE CYJANOAKRYLOWE
KONSTRUKCJA

Idealny do powierzchni pionowych i materiałów porowatych.

WIKO® SUPER GLUE GEL ułatwia pracę w niekorzystnych miejscach, np. podczas pracy nad głową lub na pionowych powierzchniach.

Klej WIKO® SUPER GLUE GEL gwarantuje stabilne połączenie i zapobiega niepożądanemu spływaniu kleju.

WIKO® SUPER GLUE GEL łączy metale, tworzywa sztuczne, gumę, a także porowate, chłonne materiały, takie jak drewno i korek.

- Idealny do prac nad głową lub na powierzchniach pionowych
- Stabilność na papierze i kartonie
- łączy metale, plastik, gumę
- Łączy porowate, chłonne materiały, takie jak drewno i korek

Właściwości fizyczne

Baza chemiczna:	monomer 2-cyjanoakrylanu etylu
Barwa:	bezbarwny
Lepkość[1] [mPas]:	90 000 do 130 000
Gęstość[2] [g/ml]:	1,04 do 1,06
Temperatura zapłonu[3] [°C]:	+87
Wytrzymałość temperaturowa [°C]:	-40 do +85

1) w temp. 25 °C, wiskozymetr Brookfield'a
2) pomiar zgodnie z DIN 53217, część 2 model z kulką do pomiaru gęstości 475/III
3) pomiar zgodnie z DIN 51755

Właściwości obróbcze

Temperatura obróbki [°C]:		optymalna +23
Zakres temperatur roboczych [°C]:		-10 do +40
Szczelina optymalna:		Zerowa
Rozpuszczalność:		DMF, aceton, acetonitryl
Czas utwardzania[4] (po połączeniu)	Guma NBR [s]:	< 7
	Stal nierdzewna [s]:	25 do 35
	Wytrzymałość końcowa po [h]:	24

4) zgodnie z metodą kontrolną GLUETEC dla cyjanoakrylanów

Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ścinanie[5] [N/mm²]:	14 do 16

5) sprawdzono zgodnie z GLUETEC AA-310

Akcesoria / numer artykułu

WIKO® SUPER GLUE AKTYWATOR	100402
WIKO® SUPER GLUE PRIMER	100463
WIKO® SUPER GLUE WYPEŁNIACZ	103974
WIKO® SUPER GLUE ZMYWACZ	103903
WIKO® BŁYSKAWICZNY ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY	100134

Pojemność pojemnika

Klej WIKO® SUPER GLUE GEL jest dostępny w tubce 20 g.

Składowanie i okres trwałości

Temperatura przechowywania:	od +2°C do +10°C
Okres przydatności do spożycia:	24 miesiące; w zamkniętym oryginalnym opakowaniu
Warunki przechowywania:	Wyższa temperatura przechowywania powoduje znaczne skrócenie okresu przydatności do spożycia. Temperatura przechowywania nie może spaść poniżej +2°C.

Zastosowanie

- Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny w każdym przypadku być wolne od kurzu, oleju, tłuszczu lub innych zanieczyszczeń.
- W tym celu należy zawsze stosować środek WIKO® BŁYSKAWICZNY ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY, aby zapewnić optymalny przebieg procesu. Do czyszczenia należy używać zalecanych środków czyszczących oraz niestrzępiącej się ściereczki.
- Należy również uwzględnić czas schnięcia stosowanego środka czyszczącego.
- Aby uzyskać optymalną siłę wiązania, klej i podłoża przeznaczone do klejenia powinny przed aplikacją mieć temperaturę w zakresie od +18 °C do +25 °C.

Nie nadaje się do klejenia tworzyw sztucznych o niskiej energii, np. PP, PI, PTFE

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.
Kliknij lub zeskanuj kod QR.

https://sumdat.net/sida/#/8h7zdxm6

Wskazówka:
Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze lub pośrednie.