

MELKIB MULTIWAY SPRAY

RZADKI OLEJ O NISKIEJ LEPKOŚCI, NIE ZAWIERA SILIKONU.

LP	PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI OLEJU
1	rzadki olej o niskiej lepkości
2	nie zawiera silikonu
3	penetruje zabezpieczone i skorodowane połączenia
4	wypiera wodę z powierzchni metalowych
5	tworzy film ochronny ograniczający korozję
6	pomaga eliminować piski i zgrzyty mechanizmów



MB-0064

OPIS

MELKIB MULTIWAY SPRAY to rzadki olej techniczny o niskiej lepkości, przeznaczony do smarowania, penetrowania oraz konserwacji elementów metalowych.

Produkt nie zawiera silikonu. Pomaga odblokować zabezpieczone połączenia, ogranicza piski i zgrzyty oraz pozostawia na powierzchni film ochronny zabezpieczający metal przed wilgocią i korozją.

ZASTOSOWANIE / ZAKRES UŻYTKOWANIA

Produkt przeznaczony jest do codziennej konserwacji i prac serwisowych. Może być stosowany do smarowania gwintów, sprężyn, rolek, zaworów, zawiasów, klamek, zamków, zamków błyskawicznych, krzesel obrotowych oraz mechanizmów precyzyjnych. Sprawdza się także przy wypieraniu wilgoci z powierzchni metalowych oraz przy luzowaniu zardzewiałych śrub, nakrętek i innych połączeń.

DANE TECHNICZNE

LP	PARAMETR	WARTOŚĆ
1	Symbol/kod	MB-0064
2	Pojemność netto	400 ml
3	Typ produktu	smar / penetrant / ochrona antykorozyjna
4	Baza	olej mineralny, bez silikonu
5	Kolor	bezbarwny

PRODUCENT:

Melkib Klus Raczek Sp. K.
 NIP: 548 212 91 59



Stawowa 91, 43-400 Cieszyn



+48 509 336 666



sprzedaz@melkib.com



www.melkib.com

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed aplikacją zaleca się usunąć luźne zabrudzenia, nadmiar starego oleju, tłuszcz i rdzę. Do odtłuszczenia można użyć odpowiedniego zmywacza technicznego MELKIB, dobranego do materiału i rodzaju zanieczyszczeń. Przed użyciem na wrażliwych tworzywach lub lakierach wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

APLIKACJA

Puszkę przed użyciem intensywnie wstrząsać przez ok. 2 minuty. Preparat nanosić krzyżowo z odległości ok. 20-30 cm. Przy zabezpieczonych połączeniach pozostawić produkt na kilka minut, aby wniknął w szczeliny, a w razie potrzeby powtórzyć aplikację.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym, z dala od źródeł ciepła, zapłonu i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zalecana temperatura magazynowania: 5-25°C. Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt do zastosowań technicznych. Stosować zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie oraz z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Charakterystyki (SDS). Nie stosować na urządzeniach pod napięciem. Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.

UWAGI PRAWNE

Informacje zawarte w niniejszej karcie mają charakter informacyjny. Nie zwalniają użytkownika z własnej oceny przydatności produktu, wykonania próby oraz przestrzegania aktualnej Karty Charakterystyki (SDS) i zasad BHP.

PRODUCENT:

Melkib Klus Raczek Sp. K.
NIP: 548 212 91 59



Stawowa 91, 43-400 Cieszyn



+48 509 336 666



sprzedaz@melkib.com



www.melkib.com